



TEHNIČKA ZAŠTITA
DOBOJ
www.tehnickazastita.com

Model	Line	Standard
CORVARA	ENDURANCE	EN ISO 20345:2011
Article	Protection	Availability in stock
81087-06L	S3 SRC	AVAILABLE
Preview	Sole	PU Dual-Density SRC passed



Uklonjivi uložak

BLOWFIT



Gornji deo u Flyfit-u je direktno u kontaktu sa stopalom što znači transpiraciju i udobnost. Pod petom je podrška EVA koja zadržava oblik i otpornost tokom vremena efikasno podržavajući tjelesnu težinu

Zaštitni elementi



Kapica od plastike, nevjerovatno lagana i otporna na udarce od preko 200 J, elastična, atermična. Nije detektovana detektorom metala. Folija protiv perforacije tkanine. Otporna na preko 1100 N sa nultom perforacijom

Plus



Nosač od krutog plastičnog materijala. Stabilizira kost pete tarsal zglobove bez promjene apsorpcije energije. Podrška za prirodno kretanje stopala. Pruža komfor i dodatnu stabilnost

Plus



Ergonomska kruta struktura omogućava prilagođavanje potpore stopala i kontrolu gležnja u bočnim pokretima plastični materijal povećava zaštitu gležnja od oštih ili siljastih predmeta.

Tip	Duboka cipela
Gornji dio	Puna zrnasta koža Hydrotech Podmazana Nubuk koža Hydrotech Koža visoke čvrstoće
Postava	3D Air circulation 320 gr.
Protivklizna postava	DUALMICRO
Uklonjivi uložak	Blowfit
Don	PU- Guma VIBRAM®-HRO-SRC
Zaštitna kapica	C.T.C. - Kompozitna zaštitna kapica
Anti perforacija	ZERO (k) ANTIPERFORATION
Veličina	38-48 Težina gr. 680

Osobine



Symbols



Maspica SpA
lab for shoes

Via A. Einstein, 6 - 35020 Casalerugo (PD) - ITALY -
info@maspica.it - www.sixton.it

Technical Data Sheet

Radno okruženje
Građevina, Agrokultura,
Metalni i drveni radovi...

SRC		
SRC (SRA+SRB)		
SRA CERAMIC + DETERGENT SOLUTION	SLIP ≥ 0.32 HEEL ≥ 0.28	0.43
SRB STIL	SLIP ≥ 0.18 HEEL ≥ 0.13	0.19

Antistatic

WED
Wire Electricity Discharge
4 trake od karbonskih vlakana
koja dokazano imaju anti-statička
svojstva obuće tokom vremena